



## TN 160M 6 poli/poles kW 7,5 V400-50Hz IE2

### Dati generali / General information

Sigla	TN160M/6 kW 7,5	Grandezza	160M
Item description		Size	
Servizio	S1	Normalizzazione	IEC 60034-1
Service type		Standard	
Temperatura ambiente minima	- 15 °C	Temperatura ambiente massima	40 °C
Min environment temperature		Max environment temperature	
Protezione IP	55	Altitudine slm	≤ 1000 m
IP protection		Altitude asl	≤ 1000 m

### Dati elettrici / Electrical data

Potenza nominale (kW)	7,5	Potenza nominale (HP)	10
Nominal power (kW)		Nominal power (HP)	
Tensione (V)	400	Frequenza (Hz)	50
Voltage (V)		Frequency (Hz)	
Poli	6	Fasi	3
Poles		Phase	
Velocità a pieno carico (rpm)	950	Classe di isolamento	F
Full load speed (rpm)		Insulation class	
Rendimento al 100%	87,2% IE2	Fattore di potenza al 100%	0,82
Efficiency at 100%		Power factor at 100%	
Corrente nominale (A)	17,1	Corrente di spunto ( $I_{SP}/I_N$ )	5
Rated current (A)		Starting current ( $I_{SP}/I_N$ )	

### Dati meccanici / Mechanical data

Coppia nominale (Nm)	74	Coppia di spunto ( $M_{SP}/M_N$ )	2
Nominal torque (Nm)		Starting torque ( $M_{SP}/M_N$ )	
Coppia massima ( $M_{MAX}/M_N$ )	2,3	Cuscinetti	N°2 6309 ZZ
Max torque ( $M_{MAX}/M_N$ )		Bearings	
Carcassa	Alluminio	Colore copriventola	RAL 5010 - blu
Housing	Aluminum	Fan cover color	RAL 5010 - blue

*I dati della presente scheda tecnica sono indicativi, non impegnativi e suscettibili di modifiche senza preavviso.  
 The data indicated in this sheet are purely indicative and not binding and can be modified at any time without prior notice.*